

• Colle Armaflex 520

La colle Armaflex 520 est utilisable avec tous les flexibles de la gamme sauf le HT et l'Ultima. Pour le nettoyage du surplus de colle lors d'application, il faut utiliser le nettoyeur Armaflex.

Données techniques :

- Plage de température d'utilisation : - 50°C à +105°C
- Température de mise en œuvre : 15-20 °C
- Couleur : beige

Conditionnements :

- Colle Armaflex 520, pot de 0,25 litre (avec pinceau)
- Colle Armaflex 520, pot de 0,5 litre
- Colle Armaflex 520, pot de 1,0 litre
- Colle Armaflex 520, pot de 2,5 litres

Consommations : consommation minimum avec application de la colle sur les deux surfaces : Manchons Armaflex® (épaisseur > consommation sur non fendu > consommation sur fendu) :

- 10 mm > 1120m/l > 140 m/l
- 20 mm > 280 m/l > 70 m/l
- 30 mm > 175 m/l > 45 m/l
- 40 mm > 130 m/l > 35 m/l
- Plaques : 3-4m²/l

• Nettoyeur Armaflex Cleaner/1,0

Nettoyant spécial pour utilisation avec les colles Armaflex 520 et HT625.

Conditionnement : pot de 1 litre

• Peinture Armaflex Armafinish

La couche de peinture conserve son élasticité dans le temps, résiste aux effets climatiques et présente une bonne résistance au vieillissement. Existe en couleur grise et blanche.

Conditionnement : pot de 2,5 litres

• Rubans adhésifs pour Armaflex

- Ruban adhésif isolant XG
- Adhésif PVC Noir
- Épaisseur 3 mm - largeur 50 mm - longueur 15 ml
- Largeur 25 ou 50 mm- longueur 33 ml

• AUTRES ACCESSOIRES

- Set de couteaux avec pierre à aiguiser
- Outil à fendre
- Burette à colle et brosse

