

SAGI K-FLEX

ACCESSOIRES ET QUANTITATIFS



COLLE ARMAFLEX 520

Les colles K-Flex® ont été spécialement conçues pour être utilisées avec la mousse isolante élastomère K-Flex®. Des surfaces et des joints solidement collés présentent une meilleure résistance au vieillissement et aux agents atmosphériques tout en préservant les caractéristiques techniques de l'isolant.

Données techniques :

- Plage de température d'utilisation : 40°C à +105°C
- Température de mise en œuvre : +10-30 °C
- Couleur: beige avec reflets marrons

Conditionnements:

- Colle K-Flex, pot de 0,25 litre (avec pinceau)
- Colle K-Flex, pot de 0,5 litre
- Colle K-Flex, pot de 1,0 litre
- Colle K-Flex, pot de 2,5 litres

Consommations:

Données calculées pour 1 litre de colle K-Flex (double encollage):

- 120 ml sur manchons fendus d'épaisseur 13 mm
- 80 ml sur manchons fendus d'épaisseur 19 mm
- 60 ml sur manchons fendus d'épaisseur 25 mm
- 40 ml sur manchons fendus d'épaisseur 32 mm
- Plaques et rouleaux : 3 à 4 m²



• PEINTURE ANTI UV K-FLEX® K-FINISH

K-Finish est une peinture à base aqueuse, elle est conçue pour assurer les finitions et son application est obligatoire lorsque les isolants K-Flex®, non protégés anti-UV, sont mis en œuvre à l'extérieur.

Conditionnement: pot de 0,75 litres



• RUBANS ADHÉSIFS POUR K-FLEX® ST

Ruban isolant adhésif en élastomère, très flexible pour les installations de climatisation ou sanitaire chauffage. Excellente résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.

- Ruban adhésif isolant K-FLEX® ST Épaisseur 3 mm - largeur 50 mm - longueur 15 ml
- Ruban adhésif PVC lisse conçu pour réaliser les jonctions et étanchéité sur les canalisations de sanitaire chauffage.

Adhésif PVC Noir

Largeur 25 ou 50 mm - longueur 33 ml



AUTRES ACCESSOIRES

- Set de couteaux avec pierre à aiguiser
- Outil à fendre
- Applicateur de colle et brosse